



# BAC DE RETENTION

## Gamme BR

### Usage

Transformateurs de 100 à 3150 kVA en standard.  
Bobines point neutre, condensateurs, etc....  
En extérieur avec adaptations particulières : vanne, siphon, cartouche Filtrelec®...

### Conception

Tôle 20 à 30/10 traitée anti-oxydation par phosphatation électrolytique avant finition peinture polyester (norme ISO 12944 cat. C3 tenue 480h test brouillard salin ISO 9227), **RAL 7033 (gris ciment)**.

Façades détachables sur la longueur et sur la largeur, boulonnées sur joint haute résistance type silicone.  
Système de mise à la terre par cosse cuivre ou inox.  
Rétention totale du diélectrique.

Le principe d'étanchéité est testé et approuvé par l'APAVE ; bac testé individuellement par le procédé ARDROX 996 P2.

**Délais : SUR STOCK sinon 15 jours à réception de commande, hors période de congés pour les modèles standards proposés.**

GAMME BR	Volumes En litres	Dimensions extérieures			Dimensions intérieures			Poids en kg	
		Références	L x	l x	H	L x	l x		H
BR 160	179		1140	920	202	1060	840	200	32
BR 250	288		1340	990	252	1260	910	250	42
BR 400	382		1700	1020	252	1620	940	250	52
BR 630	459		1840	1120	252	1760	1040	250	60
BR 800	650		2080	1380	253	2000	1300	250	115
BR 1000	780		2080	1380	303	2000	1300	300	123
BR 1250	851		2180	1430	303	2100	1350	300	132
BR 1600	903		2230	1480	303	2150	1400	300	138
BR 2000	1090		2350	1680	303	2270	1600	300	158
BR 2500	1300		2600	1800	303	2520	1720	300	181
BR 3000	1475		2640	2000	303	2560	1920	300	199
BR 3150	2166		3000	2200	353	2920	2120	350	251

Pour toute modification de matériel standard ou réalisation spéciale, consultez-nous avec vos dimensions.

### Installation

Le positionnement à même le sol et les **façades amovibles** permettent une mise en place très facile sous le transformateur.  
Livré avec notice de montage.

### Photos Gamme BR



<p><b>Réf. Pdx8</b> Rév. 7</p> <p>Page : 1/1</p>	<p><b>GMT</b> – ZI Courtine – 405, rue du Grand Gigognan 84000 AVIGNON – France</p> <p>☎ : +33 (0)4.90.85.08.64 ☎ : +33 (0)4.90.25.61.10</p> <p><b>Web :</b> <a href="http://www.gmtinternational.fr">www.gmtinternational.fr</a> / <b>Mail :</b> <a href="mailto:gmt@gmtinternational.fr">gmt@gmtinternational.fr</a></p>	<p><b>LABEL QUALITÉ</b> SYSTÈME</p> <p>ISO 9001 V2008 N° 07/10/09-01</p>	<p>Mise à jour : 24/03/2011</p> <p>Auteur : SHN</p>
--	--	--	---